

ICOS™油密封轴承单元

d 12-30mm

基本尺寸				基本额定负荷		疲劳 负荷 极限 P_u	额定 转速
d	D	B	C	动态 C	静态 C_0		
mm				kN		kN	r/min
12	32	10	12,6	7,28	3,1	0,132	14000
15	35	11	13,2	8,06	3,75	0,16	12000
17	40	12	14,2	9,95	4,75	0,2	11000
20	47	14	16,2	13,5	6,55	0,28	9300
25	52	15	17,2	14,8	7,8	0,335	7700
30	62	16	19,4	20,3	11,2	0,475	6500

质量	型号	尺寸					d _a 最小
		d	d ₁ ~	D ₁ ~	D ₂ ~	r _{1,2} 最小	
kg	-	mm					mm
0,041	*ICOS-D1B01-TN9	12	18,4	¹⁾ -	27,4	0,6	16,2
0,048	*ICOS-D1B02-TN9	15	21,7	30,8	30,4	0,6	19,2
0,071	*ICOS-D1B03-TN9	17	24,5	35,6	35	0,6	21,2
0,11	*ICOS-D1B04-TN9	20	28,8	42	40,6	1	25,6
0,14	*ICOS-D1B05-TN9	25	34,3	47	46,3	1	30,6
0,22	*ICOS-D1B06-TN9	30	40,3	55,6	54,1	1	35,6

挡肩及倒角尺寸			计算系数	
d_b 最大	D_a 最大	r_a 最大	k_r	f_0
			-	
18	27,8	0,6	0,025	12
21,5	30,8	0,6	0,025	13
24	35,8	0,6	0,025	13
28,5	41,4	1	0,025	13
34	46,4	1	0,025	14
40	56,4	1	0,025	14