

Dimensions mm									stc Cor	Weight	Designation	
d	A ₁	A ₂	B	J	L	N	G	T			Y-Bearing with pressed steel cages	Y-Bearing with graphite cages
20	29,5	11	31	63,5	86	11,1	10	37,3	6,55	0,60	FY20TF/VA201	FY20TF/VA228
25	30	12	34,1	70	95	12,7	10	38,8	7,8	0,77	FY25TF/VA201	FY25TF/VA228
30	32,5	13	38,1	82,5	108	12,7	10	42,2	11	1,10	FY30TF/VA201	FY30TF/VA228
35	34,5	13	42,9	92	118	14,3	12	46,4	15,3	1,40	FY35TF/VA201	FY35TF/VA228
40	38,5	14	49,2	101,5	130	14,3	12	54,2	19	1,90	FY40TF/VA201	FY40TF/VA228
45	39	14	49,2	105	137	15,9	14	54,2	21,6	2,10	FY45TF/VA201	FY45TF/VA228
50	43	15	51,6	111	143	15,9	14	60,6	23,2	2,50	FY50TF/VA201	FY50TF/VA228
55	47,5	16	55,6	130	162	19	16	64,4	29	3,60	FY55TF/VA201	FY55TF/VA228
60	52	17	65,1	143	175	19	16	73,7	36	4,60	FY60TF/VA201	FY60TF/VA228