

Principal dimensions			Basic load ratings		Pu	Speed ratings		Weight kg	Designation	Dimensions					Abutment and fillet dimensions					Value	
(mm)			KN			rpm				mm					mm						
d	D	B	dyc Cr	stc Cor		Speed Ratings	Limiting Speed			d	d ₁ ~	D ₁ ~	D ₂ ~	r _{1,2} Min	d _a Min	d _a Max	D _a Min	D _a Max	r _a Max	kr	fo
50	110	27	61,8	38	1,6	13000	12000	1,25	6310M/C3VL0241	50	68,7	91,6	96,8	2	61	-	99	99	2	0,03	13
60	130	31	81,9	52	2,2	11000	10000	2,00	6312M/C3VL0241	60	81,6	109	114	2,1	72	-	118	118	2	0,03	13
65	140	33	92,3	60	2,5	10000	9500	2,50	6313M/C3VL0241	65	88,3	117	124	2,1	77	-	128	128	2	0,03	13
70	125	24	60,5	45	1,9	11000	10000	1,25	6214M/C4VL0241	70	87	108	113	1,5	79	-	116	116	1,5	0,025	15
70	150	35	104	68	2,75	9500	6300	2,50	6314/C3VL0241	70	95	126	132	2,1	82	-	136	138	2	0,03	13
70	150	35	104	68	2,75	9500	9000	3,05	6314M/C3VL0241	70	95	126	132	2,1	82	-	136	138	2	0,03	13
70	150	35	104	68	2,75	9500	9000	3,05	6314M/C4VL0241	70	95	126	132	2,1	82	-	136	138	2	0,03	13
75	130	25	66,3	49	2,04	10000	9500	1,40	6215M/C4VL0241	75	92	114	118	1,5	84	-	121	121	1,5	0,025	15
75	160	37	114	76,5	3	9000	5600	3,05	6315/C3VL0241	75	101	134	141	2,1	87	-	146	148	2	0,03	13
75	160	37	114	76,5	3	9000	8000	3,70	6315M/C3VL0241	75	101	134	141	2,1	87	-	146	148	2	0,03	13
80	170	39	124	86,5	3,25	8500	5300	3,55	6316/C3VL0241	80	108	143	149	2,1	92	-	154	158	2	0,03	13
80	170	39	124	86,5	3,25	8500	7500	4,35	6316M/C3VL0241	80	108	143	149	2,1	92	-	154	158	2	0,03	13
80	170	39	124	86,5	3,25	8500	7500	4,35	6316M/C4VL0241	80	108	143	149	2,1	92	-	154	158	2	0,03	13
80	170	39	124	86,5	3,25	8500	5300	3,55	6316/C3VL0271	80	108	143	149	2,1	92	103	-	158	2	0,03	13
85	180	41	133	96,5	3,55	8000	7500	5,15	6317M/C3VL0241	85	115	152	158	3	99	-	163	166	2,5	0,03	13
90	160	30	95,8	73,5	2,8	8500	7500	2,60	6218M/C3VL0241	90	112	139	145	2	101	-	149	149	2	0,025	15
90	190	43	143	108	3,8	7500	4800	4,90	6318/C3VL0241	90	121	160	166	3	104	-	171	176	2,5	0,03	13
90	190	43	143	108	3,8	7500	7000	5,70	6318M/C3VL0241	90	121	160	166	3	104	-	171	176	2,5	0,03	13
90	190	43	143	108	3,8	7500	7000	5,70	6318M/P64VL0241	90	121	160	166	3	104	-	171	176	2,5	0,03	13
90	190	43	143	108	3,8	7500	7000	5,70	6318M/C3VL0271	90	121	160	166	3	104	116	-	176	2,5	0,03	13
95	200	45	153	118	4,15	7000	6300	6,75	6319M/C3VL0241	95	127	169	174	3	109	-	179	186	2,5	0,03	13
95	200	45	153	118	4,15	7000	6300	6,75	6319M/C4VL0241	95	127	169	174	3	109	-	179	186	2,5	0,03	13
95	200	45	153	118	4,15	7000	4500	5,65	6319/C3VL0271	95	127	169	174	3	109	122	-	186	2,5	0,03	13
100	215	47	174	140	4,75	6700	4300	7,00	6320/C3VL0241	100	135	181	186	3	114	-	191	201	2,5	0,03	13
100	215	47	174	140	4,75	6700	6000	8,55	6320M/C3VL0241	100	135	181	186	3	114	-	191	201	2,5	0,03	13
110	240	50	203	180	5,7	6000	3800	9,65	6322/C3VL0241	110	149	201	207	3	124	-	213	226	2,5	0,03	13
110	240	50	203	180	5,7	6000	5300	11,5	6322M/C3VL0241	110	149	201	207	3	124	-	213	226	2,5	0,03	13
110	240	50	203	180	5,7	6000	5300	11,5	6322M/C4VL0241	110	149	201	207	3	124	-	213	226	2,5	0,03	13
110	240	50	203	180	5,7	6000	3800	9,65	6322/C3VL0271	110	149	201	207	3	124	143	-	226	2,5	0,03	13
120	260	55	208	186	5,7	5600	3400	12,2	6324/C3VL0241	120	164	216	-	3	134	-	222	246	2,5	0,03	14
120	260	55	208	186	5,7	5600	3400	12,2	6324/P63VL0241	120	164	216	-	3	134	-	222	246	2,5	0,03	14
120	260	55	208	186	5,7	5600	5000	15,2	6324M/C3VL0241	120	164	216	-	3	134	-	222	246	2,5	0,03	14
120	260	55	208	186	5,7	5600	3400	12,2	6324/C3VL0271	120	164	216	-	3	134	158	-	246	2,5	0,03	14
130	230	40	156	132	4,15	5600	3600	5,75	6226/C3VL0241	130	160	199	205	3	144	-	211	216	2,5	0,025	15
130	280	58	229	216	6,3	5000	3200	14,7	6326/C3VL0241	130	177	233	-	4	147	-	239	263	3	0,03	14
130	280	58	229	216	6,3	5000	4500	17,7	6326M/C3VL0241	130	177	233	-	4	147	-	239	263	3	0,03	14
130	280	58	229	216	6,3	5000	3200	14,7	6326/C3VL0271	130	177	233	-	4	147	171	-	263	3	0,03	14
140	300	62	251	245	7,1	4800	4300	21,3	6328M/C3VL0241	140	190	250	-	4	157	-	256	283	3	0,03	14
150	270	45	174	166	4,9	5000	3200	10,1	6230/P53VL0241	150	190	229	-	3	164	-	235	256	2,5	0,025	15
150	320	65	276	285	7,8	4300	4000	26,0	6330M/C3VL0241	150	206	265	-	4	167	-	271	303	3	0,03	14
150	320	65	276	285	7,8	4300	4000	26,0	6330M/C3VL0271	150	206	265	-	4	167	200	-	303	3	0,03	14